



Zeichenerklärung

- Einschnittböschung
Mulde mit Fließrichtung/
Versickermulde
- Entwässerungsgraben mit Fließrichtung
- Dammböschung
- Fahrbahn Deckensanierung / Fahrbahn Vollausbau
- Fahrbahn mit Achse
- Bankett
- Straßenebenflächen
- Radweg, Betonstein 20/10/8 cm, Farbe rot
- Gehweg, Betonstein 20/10/8 cm, Farbe grau
- kombinierter Geh-/Radweg, Betonstein 20/10/8 cm, Farbe grau
- Fahrbahnteiler/ Insel/ Parkstreifen, Betonstein 20/10/8 cm, Farbe anthrazit
- Zufahrt, Betonstein 20/10/8 cm, Farbe grau
- 1-rtg. Rinne, Betonstein 18/16/14 cm, mit Ablauf 50/50 cm
- Rundbord / Rollbord
- Bord / Bordabsenker (+ 3 cm)
- Tiefbord / Winkelkantenstein
- taktile Platten: Noppenplatten / Rippenplatten
- geplanter Lampenstandort
- vorh. Ablaufentfall
- vorhandener / entfallender / geplanter Baum

H = 15 000 m
 Neigungsbrechpunkt mit Angabe von Ausrundungshalbmesser, Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungsbrechpunkt
 Gradientenhochpunkt
 Gradienten tiefpunkt
 Querneigung

Datum	gez.	Änderung	Datum	gez.	Änderung

Entwurfsverfasser: eberhardt - die ingenieure gbr
 Bahnhofstraße 1
 49545 Tecklenburg
 Kommunikation: Tel: 05462 - 92900-0
 Fax: 05462 - 92900-11
 www.die-ing.de

Projekt-Nr.: 01 15 004
 Datum: 2015/09
 Zeichen: fw
 bearbeitet: 2015/09
 gezeichnet: 2015/09
 um/shl
 geprüft: 2015/09

Tecklenburg, 2015-10-

Blatt: 1 2 3 4 5 6 7

STADT COESFELD

StraÙe: Coesfelder Straße
 Nächster Ort: Lette

Coesfelder Straße in der OD Lette

von Stat.: bis Stat.:

Aufgestellt:

Coesfeld, den

im Auftrag:

Unterlage: 5
 Blatt-Nr.: 2
 Reg.-Nr.:
 Datum: Zeichen:
 bearbeitet: gezeichnet: geprüft: Lageplan
 Maßstab: 1:250

Vorabzug
 Stand: 2015-10-26